



מוצרים ונוזלים לרכב ולמוסך

תרכיז רדיאטורים 2002

תיאור
תרכיז רדיאטורים 2002 הוא קרר (coolant) על בסיס Monoethylene glycol, אשר אינו מכיל ניטריטים, אמינים או פוספטים. תרכיז רדיאטורים 2002 מיועד לשימוש במערכות קירור של מנועי בנזין ודיזל והוא מתאים לכל המפרטים האירופאיים ולרוב המפרטים הבין-לאומיים ל-Engine Coolants.
 התרכיז ותמיסתיו הם בעלי תאימות עם כל סוגי הפלסטיק והגומי בהם נעשה שימוש במערכות קירור ברכב.

יישום תרכיז רדיאטורים 2002 מיועד לדילול במים בריכוז נפחי של 30% לפחות. התרכיז מתאים לדילול גם במים קשים. מומלץ לנקות את המערכת מזיהומים וממשקעים לפני מילוייה מחדש. כדי לקבל הגנה מקיפאון ו/או רתיחה לאורך כל חודשי השנה, מומלץ לדלל במים נטולי מלחים כמפורט להלן: הגנה בפני קפיאה עד ל 11°C - בריכוז של 25%.
 הגנה בפני קפיאה עד ל 17°C - בריכוז של 33%.
 הגנה בפני קפיאה עד ל 37°C - בריכוז של 50%.
 התרכיז מתאים לדילול גם במים קשים.

- מפרטים ותקנים**
- AFNOR NF RF R15-601 (France)
 - ASTM D3306 (USA)
 - AS 2108 (Australia)
 - BS 6580 1992 (UK)
 - CUNA NC 956-16 (Italy)
 - FVV Heft R443 (Germany) - Successfully passes the tests
 - JIS K 2234 (Japan)
 - ONORM V 5123 (Austria)
 - SAE J 1034 (USA)
 - UNE 26-361 (Spain)

תכונות

מס' מוצר:	2460
שם המוצר:	תרכיז רדיאטורים 2002
משקל סגולי ב- 20°C	1.140-1.110
pH של תמיסה מימית בריכוז 33% ב- 25°C	8.5-7.5
תכולת מים, % משקל	4 מקס.
צבע	ירוק זוהר

הערה: המוצר רעיל – הרחק מילדים, אסור בבליעה!

עדכון: 3-2009

[CONCENTRATE 2002]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף: -> ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.