



## שמנים למסרות ידניות ולסרנים

# היפולוב GL-4

**תיאור** היפולוב GL-4 היא קבוצת שמנים רב-תכליתיים, לסיכת ממסרות אוטומוטיביות. השמנים מכילים תוספים לשיפור היציבות בחמצון, למניעת קורוזיה, שחיקה ובלאי ולסיכה בלחץ מוגבר (EP).

**יישום** שמני היפולוב GL-4 מומלצים לסיכת תיבות הילוכים ידניות וממסרות למיניהן.

■ API: GL-4

**מפרטים ותקנים**

**תכונות**

192	190	מס' מוצר:
80W-90	75/85	שם המוצר:
80W-90	80W	דרגת צמיגות SAE
0.90	0.89	משקל סגולי ב-15°C
16.0-14.0	9-8	צמיגות קינמטית cSt ב-100°C
95	95	מדד צמיגות מינ.
240	230	נקודת הבזקה מינ. [°C]
-27	-27	נקודת נדילות מקס [°C]
0.026		תכולת זרחן, % משקל
0.795		תכולת גופרית, % משקל
עומד במבחן		יציבות קצף

עדכון: 7-2009

[HYPOLUBE GL-4]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- < ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.