שמנים לממסרות ידניות ולסרנים

היפולוב HYPOLUBE GL-5

תיאור

היפולוב GL-5 היא קבוצת שמנים, רב-תכליתיים לסיכת ממסרות בכלל וממסרות היפואידיות במיוחד בציוד אוטומוטיבי. השמנים מכילים תוספים לשיפור היציבות בחימצון, למניעת קורוזיה, שחיקה ובלאי ולסיכה בלחץ מוגבר (EP).

יישום

שמני היפולוב GL-5 מומלצים לסיכת תיבות הילוכים ידניות וסרנים אחוריים של כלי רכב, אשר בהם הותקנה ממסרה היפואידית. **שמני היפולוב GL-5** מתאימים גם לשימוש בסוגים מסוימים של ממסרות בעלות נעילה חלקית (Limited Slip Differential).

מפרטים ותקנים

עבור 85W-90

- **API:** GL-5, MIL-2105D
- MAN 342 Type M-1
- MB 235.0
- VOITH 3.325-339
- VOLVO 97310, 97316
- ZF 07A 16B, C, D
- ZF 17B, 19B, 21A
- DAF / RENAULT (GL-5)

עבור 85W-140

- **API:** GL-5
- ZF 05A, 07A, 12E
- ZF 16B-D / 17B / 19B
- MAN 342N

תכונות

מס' מוצר:	193	197
שם המוצר:	היפולוב GL-5 85W-140	85W-90
דרגת צמיגות SAE	85W-140	85W-90
משקל סגולי ב-15°C	0.905	0.900
צמיגות קינמטית cSt ב-100°C	28.0-24.0	18.5-15.0
מדד צמיגות מינ.	95	95
נקודת הבזקה מינ. [°C]	235	225
נקודת נזילות מקס [°C]	18-	-18
תכולת זרחן, % משקלי	0.05	0.11
תכולת גופרית, % משקלי	1.6	2.07
יציבות קצף	עומד במבחן	

פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- ◄ ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.

מכון התקנים הישראלי