



שמינים הידראוליים ולסיכה כללית

הידרו AW

תיאור שמיני הידרו AW הם שמינים הידראוליים מעולים, המכילים תוספים למניעת חמצון, חלודה, קצף ובלאי. השמינים מתאימים במיוחד לצידוד מודרני הפועל בלחצים גבוהים ובספיקות גבוהות במיוחד, ובתנאים בהם עלולים להיווצר תנאי בלאי חמורים.

יישום שמיני הידרו AW מיועדים לשימוש במערכות הידראוליות ומחזוריות, הפועלות בלחצים גבוהים. השמינים מתאימים לכל סוגי המשאבות: בוכנה, מחיצות וגלגלי שיניים.

מפרטים ותקנים

- DIN 51354 Part-2 Stage 10 – Pass. [DIN 51524 Part-2 Demand: Stage-10]
- AFNOR NFE 48-603(HM)
- Vickers 35VQ25

תכונות

מס' מוצר:	3021	3020	3010	שם המוצר:
	AW-68	AW-46	AW-32	הידרו
ISO VG	68	46	32	
משקל סגולי ב-15°C	0.884	0.880	0.875	
צמיגות קינמטית ב-40°C cSt	70-62	49-43	33-30	
מדד צמיגות	96	96	98	
נק' הבזקה מינימלית [°C]	230	220	210	
נק' נזילות [°C]	-6	-6	-6	
קורוזיה על פס נחושת (3 שעות ב-100°C)	1 a			
מספר חומציות כללי	0.25			
הפרדה מאמולסיה בתום 20 דקות	אין אמולסיה			
מניעת חלודה ASTM D-665	עומד במבחן			
תכולת אבץ מקסימלית, ppm	25			
יציבות הקצף ב-24°C וב-93°C	אין קצף			
יציבות לחמצון; שעות לחומציות 2.0	2,500			

עדכון: 1-2011

[HYDRO_AW]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- < ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בתוניהם לעיל ללא הודעה מוקדמת.