



## שמנים לציוד חקלאי

# שדול UTTF

**תיאור** שדול UTTF הוא שמן אוניברסלי בעל מתכון חדש, העונה למירב הדרישות של יצרני ציוד חקלאי. השמן מיועד לסיכת ממסרות, הנעים, בלמים טבולים ומערכות הידראוליות בציוד חקלאי.

**יישום** שדול UTTF מומלץ לשימוש בטרקטורים, ציוד חקלאי מתנייע ציוד עפר וצמ"ה בכל המערכות, מלבד מנועים וסרנים היפואידיים.

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ API: GL-4</li> <li>■ ALLISON C-4</li> <li>■ CATERPILLAR TO-2</li> <li>■ DENISON HF-0; HF-1; HF-2</li> <li>■ FORD-NEW HOLLAND M2C 134D</li> <li>■ J.I. CASE (S-1207) HYTRAN+</li> <li>■ JOHN DEERE JDM J20 C/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MF: M1110; 1127;1129</li> <li>■ MF: Permatran 1135</li> <li>■ Permatran III 1139/41/43/45</li> <li>■ KUBOTA UDT Fluid</li> <li>■ VOLVO WB 101</li> <li>■ VICKERS I-286-S &amp; M2950S</li> <li>■ ZF TE ML-03 / 06</li> </ul> | <b>מפרטים ותקנים</b> |
|---|---|----------------------|

### תכונות

שם המוצר:	מס' מוצר:
שדול UTTF	217
דרגת צמיגות SAE	15W-30
צמיגות cSt ב-100°C	10.5-9.0
צמיגות cP ב-20°C	7000 max
נקודת הבזקה [°C]	200
נקודת נזילות [°C]	-22
תכולת אבץ, % משקל	0.14
בסיסיות כללית	8.6
צבע	אדום

עדכון: 02-2009

[SADOL UTTF]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- < ראה פרטים באתר האינטרנט . WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.