



שמנים למסרות ידניות ולסרנים

סונולגיר GL-5 SONOLGEAR

תיאור סונולגיר GL-5 היא קבוצת שמנים רב-תכליתיים לסיכת ממסרות אוטומוטיביות. השמנים מכילים תוספים לשיפור העמידות בחימצון למניעת קורוזיה, שחיקה ובלאי ולסיכה בלחץ מוגבר (EP).

יישום שמני סונולגיר GL-5 מומלצים לסיכת תיבות הילוכים ידניות וסרנים אחוריים שלהם ממסרה היפואידית ברכב פרטי ומסחרי. בדגמים מסויימים, השמנים מתאימים גם לשימוש בדיפרנציאל עם נעילה חלקית (Limited Slip Differential).

- מפרטים ותקנים**
- GL-5
 - MAN 342N
 - ZF 05A / 07A / 12E
 - ZF 16B-D / 17B / 19B

תכונות

מס' מוצר:	195	223	שם המוצר:
סונולגיר	4090	4080	
דרגת צמיגות SAE	80W-90	80W	
משקל סגולי ב-15°C	0.90	0.89	
צמיגות קינמטית ב-100°C cSt	14.5-17.5	8.0-9.0	
מדד צמיגות מינ.	95	95	
נקודת הבזקה מינ. [°C]	225	220	
נקודת נזילות מקס [°C]	27-	-27	
תכולת זרחן, % משקל	0.05		
תכולת גופרית, % משקל	1.6		

עדכון: 6-2013

[SONOLGEAR GL-5]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- < ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.