



שמנים למנועי בנזין ודיזל קל

סונול אטלס 5W-30 SONOL ATLAS 5W-30

תיאור
סונול אטלס הוא שמן מנוע בטכנולוגיה סינתטית, "חוסך אנרגיה", בצמיגות 5W-30. ה"אטלס" מתאים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קל מודרניים, ברכב פרטי בכלל וברכבים בעלי מערכות DPF, ממירים קטליטיים ובעלי ביצועים גבוהים בפרט.

סונול אטלס הוא שמן בעל הגנה גבוהה בפני שחיקה, עמידה בתנאי תפעול מחמירים של טמפרטורות והספקי מנוע גבוהים ובעל תכונות התורמות לחסכון בצריכת דלק והחלפת שמנים בתדירות נמוכה, לצמצום הבלאי ולהקטנת כמות המזהמים הנפלטים מהמנוע, שמן זה יאריך את חיי מערכת ה DPF והממירים הקטליטיים.

יישום
סונול אטלס מתאים לשימוש כאשר נדרשת תקופת שירות ארוכה במיוחד ויכולות שמן מתקדמות כמפורט בהמלצות יצרן הרכב.

סונול אטלס הינו שמן מנוע על בסיס טכנולוגיה סינתטית ואפשרי לערבבו, במקרה הצורך, עם שמנים על בסיס מינרלי ללא חשש מתופעות לוואי שליליות.

- מפרטים ותקנים**
- API: SM (SL) / CF
 - ACEA: A3/B3-04; A3/B4-04
 - ACEA: C3-08
 - Meets : Dexos 2
 - MB 229.31
 - VW 502.00 /505.00
 - BMW Longlife -04

תכונות

מס' מוצר:	1040
שם המוצר:	סונול אטלס
דרגת צמיגות SAE	5W-30
צמיגות cSt ב- 100°C	12.5-10.5
מדד צמיגות [מינ']	160
בסיסיות כללית	7.6
תכולת אבץ, % משקל	0.09
אפר מגופרת % משקלי	0.8
תכולת זרחן % משקלי	0.08
נק' הבזקה °C	220
נק' נזילות °C [מקס']	-32

עדכון: 07-2011

[SONOL ATLAS 5W-30]

פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- < ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי