משחות סיכה למיסבים ולשימוש כללי

סונולגריז SONOLGREASE

תאור

סונולגריז היא סדרה של משחות סיכה לתושבות רכב העשויות משמן בסיסי בעל מדד צמיגות גבוה ומסבון ליתיום. המשחות מכילות תוסף מיוחד המשפר את הידבקות המשחות לפני שטח המתכת.

יישום

משחות סונולגריז מומלצות לסיכת שלדות רכב פרטי ומסחרי.
סונולגריז מס. 2 מיועדת לשימוש במערכות סיכה מרכזיות כל עונות השנה ולסיכת שלדות רכב בעונת החורף.

מפרטים ותקנים

■ תקן ישראלי ת.י. 439 – "משחת סיכה לתושבת של כלי רכב ממונעים"

תכונות

מס' מוצר:	250	251
שם המוצר:	סונולגריז מס' 2	מס' 3
דרגת סמיכות לפי NLGI	1	2
חדירות מעובדת, 60 הלמות	335-310	285-265
נקודת טפטוף מינ. [°C]	180	
גוון	כחול-ירוק	
צמיגות השמן הבסיסי cSt ב-40°C	120	
תכולת מים, % משקל	פחות מ-0.25	
קורוזיה על פס נחושת, 48 שעות	עומדת במבחן	
היפרדות שמן, 48 שעות בטמפרטורת הסביבה	2.7	
סוג המסמיך	סבון ליתיום	
עמידות בפני מים	עומדת במבחן	

[SONOLGREASE_SERIES]

עדכון: 05-2008

פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- ◄ ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.

מכון התקנים הישראלי