



שמנים למנועי דיזל

שדול X-15/40 SADOL

תיאור שדול X 15/40 הוא שמן רב-דרגי באיכות API CF-4/SJ. שדול X-15/40 מורכב משמני בסיס מינרליים ומחבילת תוספים לשימור המנוע בפני שחיקה ובלאי, למניעת משקעי לכה והצטברות של בוצה ופיח באגן ובמעברי השמן.

יישום שדול X 15/40 מומלץ לשימוש לסיכת מנועי דיזל ודיזל טורבו במשאיות, אוטובוסים, טרקטורים וציוד עפר ובציי רכב מעורבים דיזל / בנזין בהתאם להמלצות יצרן.

- מפרטים ותקנים**
- API: CF-4/SJ
 - ACEA: E2-96, A3/B4-04
 - M.A.N. 271
 - MERCEDES 228.1
 - VOLVO - VDS

תכונות

מס' מוצר:	שם המוצר:
137	שדול X-15/40
דרגת צמיגות	15W-40
צמיגות cSt ב-100°C	15.0-14.0
מדד צמיגות	125
נקודת הבזקה מינ. [°C]	220
נקודת נזילות מקס. [°C]	-21
תכולת אבץ, % משקל	0.1
תכולת אפר מגופרת, % משקל	1.0
בסיסיות כללית	8.1

עדכון: 10-2008

[SADOL X-15/40]



פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- ◀ ראה פרטים באתר האינטרנט. WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.